Блок расширения мощности Shuft БРМ40 380В 40А IP40

Цена:

Цена по запросу Блок расширения мощности Shuft БРМ40 Напряжение коммутируемое блоком симисторов: ~ 380 В ± 15% Максимальный рабочий ток: 40 А Максимальная нагрузка: 26 кВт Степень защиты блока: IP40 Габаритные размеры блока: 245x210x88 мм Блок расширения мощности Shuft БРМ-40 предназначен для расширения возможности терморегулятора MPT380.14-40 в мощностном диапазоне. БРМ-40 не является полноценным регулятором.

Блок расширения мощности Shuft БРМ40 380В 40А IP40 Блок расширения мощности Shuft БРМ-40 предназначен для расширения возможности терморегулятора MPT380.14-40 в мощностном диапазоне, для управления мощностью канального нагревателя в системах приточной вентиляции. Позволяет подключать к одному терморегулятору несколько нагревателей или несколько групп мощности нагревателей , за счет их каскадного подключения. Если мощность электронагревателя превышает предельно допустимую для терморегулятора, то можно разделить нагрузку на две части и управлять второй половиной, используя блок расширения мощности. Между собой блок расширения мощности Shuft БРМ40 и регулятор температуры MPT380.14-40 соединяются 4-х метровым кабелем, входящим в комплект поставки.

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем